



A-A
3-100厚C30素混凝土垫层



1. 黄土夯实，地基允许承载力大于 100kPa 。若地基土为湿陷性黄土、膨胀土，或存在冻土层时则基础另加措施处理。基础如设在围墙边则相距要大于 1m 。
2. 混凝土为 C30 ，钢筋 ϕ 代表 I 级钢， Φ 代表 II 级钢，标高尺寸为“米”记，其余尺寸为“毫米”记。
3. 坑口护角角钢按图焊接，加强后须校直。
4. 螺纹钢与基础板按图焊牢，用 $1:1$ 水泥砂浆作底浆。基础板高出基坑地面 10mm 。各块板须等高，相互间高低不大于 3mm ，每块基础板用水平尺校平不能倾斜。
5. 各基础板中心相对误差（前后，左右，对角线）均不得大于 10mm 。
6. 应保证基坑内排水顺畅，保证基坑底部无积水，排水设施用户自定。



1. 保证引坡长度, 满足汽车直线上秤的条件避免转弯上秤

2. 所有地脚螺栓与基础内钢筋焊接牢固

水平力7吨

				恒尔称重	
设计:	日期:	姓名:	3节		
审核:		节数:			
复审:	3×17M 基础图(浅基坑)			名称:	
				编号	